

NAVODILA ZA POLAGANJE IN UPORABO

1. Površina mora biti čista in strukturno tako grajena da vzdrži težo kamna.
2. Za boljši oprijem kamna z podlago je priporočljivo pred polaganjem nanesti emulzijo ter v posebnih primerih tudi nanos vodoodporne mase, ki hkrati ščiti pred izsušitvijo.
3. Pripravite lepilno zmes po navodilih proizvajalca. Za polaganje uporabljajte izključno lepila na cementni osnovi z lateksno tekočino.
4. Lepilo nanesite na steno s pomočjo 10 milimetrске nazobčene zidarske žlice. Poskrbite da je celotna površina panela pokrita z lepilom. Pritrdite na mesto s pomočjo gumijastega kladiva.
5. Oblikujete lahko vzorec v obliki zidakov ali naključni vzorec. Prirežite kotne dele če je potrebno. Po želji nanesite impregnacijo za globlji barvni odtenek kamna.
6. Primeren za polaganje na notranjih ali zunanjih stenah poslovnih in domačih prostorov, stebrov, opažev v vežah, dvoriščih, restavracijah, ob bazenih in okrog kaminov.

VARNOSTNA NAVODILA

Pri polaganju in rezanju kamnitih izdelkov je zelo pomembno upoštevanje naslednjih varnostnih navodil in ukrepov.

1. Zagotovite, da se uporabljena oprema uporablja v skladu z navodili proizvajalca.
2. Pri rezanju kamnitih izdelkov vedno nosite standardizirana zaščitna očala. Kamnite izdelke režite z metodo mokrega rezanja. V primeru prahu v zraku uporabite respirator.
3. Rezanje morate vedno izvajati zunaj, pri čemer pazite, da so med rezanjem vsa bližnja okna in vrata zaprta in da se v neposredni bližini ne nahaja nobena nezaščiten oseba.
4. Pri rezanju kamnitih izdelkov uporabite zaščito za varovanje sluha.

Kontaktne podatki :



Letuš 44/B, 3327 Šmartno Ob Paki, SLOVENIJA

www.omc.si

info@omc.si