

## UPUTE ZA POLAGANJE I UPORABU

1. Površina mora biti čista i strukturno tako građena da izdrži težinu kamena.
2. Za bolje prijanjanje kamena uz podlogu preporučljivo je prije polaganja nanijeti emulziju, a u posebnim slučajevima i nanos vodootporne mase koja ujedno štiti od isušivanja.
3. Pripremite smjesu za lijepljenje prema uputama proizvođača. Za polaganje upotrebljavajte isključivo ljepila na cementnoj bazi s tekućim lateksom.
4. Ljepilo nanesite na zid pomoću 10-milimetarske nazubljene zidarske žlice. Pobrinite se da cijela površina panela bude pokrivena ljepilom. Pričvrstite na mjesto pomoću gumenog čekića.
5. Možete oblikovati uzorak u obliku cigle ili slučajnog uzorka. Skratite kutne dijelove ako je potrebno. Po želji nanesite impregnaciju za dublju nijansu boje kamena.
6. Pogodan za polaganje na unutarnje ili vanjske zidove poslovnih i kućnih prostora, stupova, za oplata u hodnicima, dvorištima, restoranima, oko bazena i kamina.

## SIGURNOSNE UPUTE

**Pri polaganju i rezanju proizvoda od kamena vrlo je bitno poštovati sljedeće sigurnosne upute i mjere.**

1. Osigurajte da se upotrijebljena oprema upotrebljava u skladu s uputama proizvođača.
2. Pri rezanju proizvoda od kamena uvijek nosite standardizirane zaštitne naočale. Proizvode od kamena režite metodom mokrog rezanja. U slučaju prašine u zraku upotrijebite respirator.
3. Rezanje morate uvijek obavljati vani, pri čemu pazite da prilikom rezanja budu zatvoreni svi prozori i vrata u blizini i da se u neposrednoj blizini ne nalazi nijedna nezaštićena osoba.
4. Pri rezanju proizvoda od kamena upotrijebite zaštitna sredstva za zaštitu sluha.

**Podaci za kontakt:**



**Letuš 44/B, 3327 Šmartno Ob Paki, SLOVENIJA**

**[www.omc.si](http://www.omc.si)**

**[info@omc.si](mailto:info@omc.si)**